

微电脑 pH/ORP 测定仪 SP-2100

特性

- 智能型微电脑设计 pH/ORP 度测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 具背光功能，符合人体工学设计
- 薄膜式按键、防水旋钮结合设计，使操作更简单方便
- 具自动/手动两种校正模式用户任意选择
- 具手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式等设计，防止错误更改



应用

广泛应用于各种科研部门、高等教育、一般实验室、
品管检验等分析领域

规格

■ 测量范围

pH: -2.00~16.00pH
ORP: -1999~+1999mV
Temp.: -10.0~110.0°C

■ 分辨率

pH: 0.01pH
ORP: 1mV
Temp.: 0.1°C

■ 精度

pH: 0.01pH±1Digit
ORP: 0.05%±1Digit
Temp.: 0.2°C±1Digit

■ 温度补偿

自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 自动判断
手动温度补偿 旋钮调整

■ 具自动读值、漂移控制功能

■ 校正模式

自动模式

具 TECH、NIST 及 ASY 等多种校正模式

具自动判断标准液校正，最多可三点校正

手动模式

手动旋钮调整，操作简单方便

■ 工作温度 0~50°C

■ 输入阻抗 >10¹²Ω

■ 显示幕 大型背光型液晶显示幕

■ 电源输入 4XAA 电池、6V AC/DC 转换器

■ 认证 CE 认证

■ 仪器尺寸 220mm×190mm×70mm (L×W×H)

■ 重量 0.8Kg