

防水型手提式 pH/ORP/Temp.测定仪 TS-100

特性

- 智能型微电脑设计 pH/ORP/Temp.测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 防水设计、外观轻巧、携带方便，低耗电特性
- 薄膜式按键，操作简单方便
- 具自动校正、手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改



应用

广泛应用于各种野外测量、水处理及制程检测等领域

规格

- 测量范围
 - pH: -2.00~16.00pH
 - ORP: -1999~+1999mV
 - Temp.: -10.0~110.0°C
- 分辨率
 - pH: 0.01pH
 - ORP: 1mV
 - Temp.: 0.1°C
- 精度
 - pH: 0.01pH ±1digit
 - ORP: 0.1% ±1digit
 - Temp.: 0.2°C ±1digit
- 温度补偿
 - 自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 自动判断
 - 手动温度补偿 按键设定
- 具自动读值、漂移控制功能
- 校正模式
 - 具 TECH、NIST 及 ASY 等多种校正模式
 - 具自动判断标准液校正，最多可三点校正
- 工作温度 0~50°C
- 输入阻抗 >10¹²Ω
- 显示幕 大型 LCD 附功能及温度显示
- 电源输入 4XAA 电池超过 1000 小时工作
- 保护等级 IP65
- 仪器尺寸 170mm×80mm×38mm (L×W×H)
- 重量 0.35Kg
- 具 CE 合格认证