

A30 型 电导/电阻率控制器

性能特点:

1. 温补多样 PT1000 NTC10K 以及手动温度补偿三种温补方式可选
2. 一路 4-20mA 输出, 对应 PH/ORP 值, 采用隔离技术, 抗干扰能力强
3. 一组继电器高低点随意切换, 迟滞量可自由调整, 避免继电器通断频繁
4. 定制段码 LCD 屏, 显示清晰



应用领域:

A30CD 工业电导/电阻率在线控制器是一款全新的电导/电阻率控制器, 本表具有高度的智能化和灵活性, 可同时测量电导/电阻率和温度, 广泛应用于城市污水处理厂、供水、化工、等行业, 对溶液电导/电阻率进行连续测量

技术参数:

测量范围: 0.05us/cm - 200ms/cm 0.00 MΩ • cm~20.00 MΩ • cm

准确度: ± 0.01 us/cm

分辨率: 0.01 us/cm;

温度补偿: 0 - 100 °C 手动/自动 (PT1000/NTC10K)

信号输出: 4-20mA 隔离保护输出, 独立对应电导/电阻率或温度 最大负载 500 Ω

报警输出: 一组可随意对应高低点报警 (3A/250 V AC), 常开触点继电器

供电电源: AC220V 或 DC24V

电源消耗: ≤ 15 W

环境条件: (1) 温度 0~ 60 °C (2) 湿度 $\leq 85\%$ RH

外形尺寸: 96×48×110mm (高×宽×深)

开孔尺寸: 42×90mm (高×宽)

标准配置:

主机: A30CD 电导电极: KS-1